

A级防火外墙保温板价格

生成日期: 2025-10-30

保温厚度大于100mm□保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工，相应的工程量也应该分层计算，并套用相应厚度的定额项目。镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的，若采用厚度大于0.8mm时，定额人工乘以系数1.2；卧式设备保护层安装，定额人工乘以系数1.05. 设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑，若先绝热后安装时，其人工乘以系数0.9. 采用不锈钢薄板保护层安装时，其人工乘以系数1.25，计价材料乘以系数1.3，机械台班乘以系数1.15.

山东汉来保温材料通过专业的知识和可靠技术为客户提供服务□A级防火外墙保温板价格



AEPS保温板（聚合聚苯板）的系统成熟性□AEPS秉承了聚苯板的材性稳定的优良特性，是有长期使用的安全性；具有良好的和易性，操作简便、损耗低；目前大量防火保温材料，是由于公安部65号文件要求催生出来的。要么太重，担心将来会坠落造成安全忧患，要么容易变形、收缩造成建筑质量事故。与无机保温材料相比，价格较低，因为AEPS保温板比较薄，不需要额外的钢筋锚固；与热固性酚醛和聚氨酯板相比，原材料成本较低，*占原材料成本的1/3。消耗的材料就是它们□A级防火外墙保温板价格山东汉来保温材料重信誉、守合同，严把产品质量关，热诚欢迎广大用户前来咨询考察，洽谈业务！



A级防火保温板重量非常轻，载体重量不到16kg，很大程度上减轻了建筑体的重量荷载，加之安装工艺简便，与之配套的材料体系也都比较轻，因此□ A级防火保温板非常适合新、旧建筑物外立面大规模使用□A级防火保温板，板面平整度，比传统保温做法更简单、保温效果更好，远优于普通、传统保温做法。由于A级防火保温板的板面本身强度高，整体结构相融性比较好，不会发生在应用过程中由于温变、日照、雨水等因素的影响而产生的形变，因此□A级防火保温板板面平整度较好□A级防火保温板尺寸与随意分格相得益彰。

在高层建筑中使用，需注意下面几个问题：

一．系统与基层墙体应有可靠的固定：高层建筑承受风荷载较大，而且墙体部分会产生很大负压（吸力）。因此，保温层应与基层有可靠的黏结，采用保温板的，还应有机机械锚固的辅助措施。

二．系统的防火性能应符合国家有关法律规定：现在用于高层建筑的外墙外保温材料较多采用阻燃型聚苯板，这类材料具有可燃性，用于高层建筑外墙应采取防火构造措施，如设置防火隔离带等。

三．外饰面层应采用涂料（或彩色砂浆）：系统中的保温层多为轻质多孔材料，剪切强度较低，所以饰面层不宜采用面砖。如黏贴面砖必须要有可靠的措施，以防止面砖脱落伤人。

四．系统的耐久性能应满足要求：在正常使用和维护条件下，外墙外保温工程的使用年限应不少于25年。山东汉来保温材料提供周到的解决方案，满足客户不同的服务需要。



A级防火保温板重量非常轻，载体重量不到16kg，很大程度上减轻了建筑体的重量荷载，加之安装工艺简便，与之配套的材料体系也都比较轻，因此□ A级防火保温板非常适合新、旧建筑物外立面大规模的使用□A级防火保温板，板面平整度，比传统保温做法更简单、保温效果更好，远优于普通、传统保温做法。由于A级防火保温板的板面本身强度高，整体结构相融性比较好，不会产生在应用过程中由于温变、日照、雨水等因素的影响而产生的形变，因此□A级防火保温板板面平整度较好。公司生产工艺得到了长足的发展，优良的品质使我们的产品***各地□A级防火外墙保温板价格

山东汉来保温材料愿与各界朋友携手共进，共创未来□A级防火外墙保温板价格

山东汉来保温材料 A级防火保温板的施工程序及施工要点

1、湿贴A级防火保温板的施工程序

- (1)、基层墙体处理 粉刷层应平整、牢固、无空鼓、开裂现象。墙面平整，达到中级抹灰验收标准。
- (2)、分格放线、打孔
- (3)、背板涂抹粘贴砂浆
- (4)、安装节能装饰板

(5)、安装蝶锚挂件

(6)、用密封胶或勾缝腻子勾缝

(7)、清洁表面

A级防火外墙保温板价格

山东汉来保温节能工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省滨州市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**山东汉来保温和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！